

AIRFEL SEZONSAL INVERTER MULTI SPLIT KLİMALAR

A++



R32
Eco Friendly Refrigerant

- R32 çevreci yeni nesil soğutucu akışkan
- Sezonalsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- -15°C'ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti



A++
Enerji Sınıfı



Turbo
Modu



1W Enerji
Tüketimi



Ücretsiz Keşif
ve Montaj





Inverter
Teknolojisi



	LTXM25N	LTXM35N	LTXM50N	LTXM71N
2LMX50N	•	•	•	•
3LMX80N	•	•	•	•
4LMX105N	•	•	•	•
5LMX125N	•	•	•	•

			2LMX50N	3LMX80N	4LMX105N	5LMX125N	
Soğutma Kapasitesi		Min./Nom./Maks.	BTU	7.800/18.000/19.500	10.850/27.000/28.000	7.000/36.000/43.200	10.300/42.000/42.000
Soğutma Çekilen Güç		Min./Nom./Maks.	W	690/1.635/2.000	290/2.450/3.100	1.140/3.270/4.090	280/3.810/4.650
Isıtma Kapasitesi		Min./Nom./Maks.	BTU	8.200/19.000/19.600	7.800/28.000/29.000	8.000/37.000/44.400	11.800/42.000/44.000
Isıtma Çekilen Güç		Min./Nom./Maks.	W	600/1.500/1.780	370/2.210/2.900	970/2.760/3.450	650/3.300/3.800
Sezonsal Verimlilik	Soğutma	Ptasarım	W/W	5.3	7,9	10.6	12.3
		SEER	kW	6.1	6,1	6.2	6.1
		Enerji Verimliliği Sınıfı	W/W	A++			
	Isıtma	Ptasarım	W/W	4.8	5,6	9.0	9.5
		SEER	kW	3.8	4,0	3.8	3.5
		Enerji Verimliliği Sınıfı	W/W	A+		A	
	Isıtma (Ortalama İklim)	Ptasarım	W/W	5.0	6,1	9.8	10.4
		SEER	kW	5.1	5,1	5.2	5.1
		Enerji Verimliliği Sınıfı	W/W	A+++			
KompresörTipi			ROTARY				
Dış ünite hava debisi		m3/h	2100	3000	4000	3850	
Dış ünite ses basınc seviyesi		dB(A)	54	58	63	64	
Dış ünite ses basınc seviyesi		dB(A)	65	68	67	69	
Dış ünite	Boyutlar(GxDxY)	mm	805*330*554	890*342*673	946x410x810	946x410x810	
	Paket(GxDxY)	mm	915*370*615	1030*438*750	1090x500x875	1090x500x885	
	Net/Brüt ağırlık	kg	35/38	48/51.8	68.8/75.6	74.1/79.5	
Soğutucu Akışkan	Tip		R32				
	GWP		675				
	Şarj miktarı	Kg	1.25	1,85	2.1	2.9	
Borulama	Sıvı/gaz	mm(inch)	6.35(1/4)/9.52(3/8)	4 x Ø6.35/3x Ø9.52+1xØ12.7(4x1/4"/3x 3/8"+1x1/2")		5x6.35mm(5x1/4in)/4x9.52mm+1x12.7mm(4x3/8in+1x1/2in)	
	Tüm odalar için maks. uzunluk	m	40	60	80	80	
	Tek odalar için maks. uzunluk	m	25	30	35	35	
	İç ünite ve dış ünite arası kot farkı	m	15				
	İç üniteler arası kot farkı	m	10				
	Çalışma sıcaklık aralığı						
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	°C	-15-50				
	Isıtma	°C	-15-24				



Dealer:

AS_010622_EN_R01



LCD screen
remote controller
with backlight